











# S19E















## S19E





#### Facile da utilizzare e con una semplice manutenzione. Una sola area di lavoro.

L'S19E è estremamente compatta e facile da usare con controlli intuitivi che non lasciano spazio a dubbi e fraintendimenti. Può passare attraverso una porta di dimensioni standard e lavorare negli spazi più piccoli. Con una sola area di lavoro e 200 Kg di portata massima in cesta è una piattaforma estremamente intuitiva e ha una manutenzione particolarmente semplice.













### S19E



DETTAGLI



ATTRAVERSA UNA PORTA STANDARD



TRASPORTABILE CON RIMORCHIO PAT. B/E



CONTROLLI PROPORZIONALI ELETTRO-IDRAULICI



COMANDI DI EMERGENZA



FILOCOMANDO PER TRASLAZIONE



MOTORE HONDA GX390



COMANDI STABILIZZATORI



E come easy. Geometrica, nessun limitatore di sbraccio e nessun limite per il vostro lavoro. Ecco lo spirito di questa piattaforma articolata a doppio pantografo con braccio telescopico più Jlb. Una piattaforma dal peso ridotto e dall'estrema compattezza, facile da trasportare anche su rimorchio.

#### **Dotazione standard**

L'S19E viene fornito con motore benzina Honda GX390, carro fisso con cingoli in gomma nera, cesta biposto fissa 140x70x110 cm con angoli arrotondati ed equipaggiata di sistema di smontaggio rapido e ruote, tubo aria/acqua 200 bar in cesta, prese da 230 V e a 12 V, carter copri cilindri degli stabilizzatori, display per rilevazione codice avaria, comandi elettroidraulici proporzionali, filocomando per taslazione proporzionale, cella di carico, funzione manovra di parcheggio (sollevamento jib), garanzia 12 mesi, verniciatura standard (RAL 3000).

#### Tra gli optional disponibili:

- Motore diesel Kubota Z482
- Batteria al Litio (160 A)
- Motore elettrico da 230 V
- · Carro variabile con cingoli allargabili
- · Cingoli anti-traccia
- · Cesta in vetroresina 1 o 2 posti
- · Kit di connessione remota
- · Colori customizzati

Le specifiche e le caratteristiche indicate sono soggette a modifiche e non sono vincolanti.











# X<sub>TRM</sub> CITIC



